


Stromerzeuger - genset
P-i200-AO


Liefervariante kann vom Bild abweichen.
Picture may differ from the original.

Aggregat - genset

Hersteller - <i>manufacturer:</i> Modell - <i>model:</i> Bauart - <i>version:</i> Grundrahmen - <i>base frame:</i> Maße L x B x H - <i>dimensions L x W x H:</i> Gewicht - <i>weight:</i>	Feeser Generators P-i200-AO offen - <i>open</i> TA70 285 x 100 x 150 cm 1.560 kg
--	---

Generator - generator

Marelli Synchrongenerator - <i>Marelli synchronous generator</i> Dauerleistung PRP - <i>continuous output PRP:</i> Maximalleistung LTP - <i>maximum output LTP:</i> Dauerstrom - <i>rated current:</i> Maximalstrom - <i>maximum current:</i> Spannung - <i>voltage:</i> Frequenz - <i>frequency:</i> Leistungsfaktor - <i>power factor:</i> Spannungsregelung - <i>voltage control:</i>	200 kVA 220 kVA 288,7 A 317,5 A 230/400 V 3+N 50 Hz 0,8 cos phi AVR
--	--

Motor - engine

Motor - <i>motor:</i> Hubraum - <i>displacement:</i> Drehzahl - <i>rotation speed:</i> Drehzahlregelung - <i>speed control:</i> Nennleistung - <i>rated output:</i> Anzahl Zylinder - <i>number of cylinders:</i> Kühlungssystem - <i>cooling system:</i> Startsystem - <i>start system:</i> Kraftstoffart - <i>fuel:</i> Interner Tank - <i>capacity of tank:</i> Kraftstoffverbrauch bei 75 % Last - <i>consumption at 75 % load:</i>	Iveco N67 TE2A 6.700 cm ³ 1.500 1/min <i>elektronisch - electronic</i> 197 kW 6 <i>wassergekühlt - water cooled</i> Elektrostart 12V - <i>electric starter</i> 12V Diesel 140 l 39 l/h
---	--

Ausstattung - equipment

- elektronisches Display zur Steuerung des Betriebszustände OFF / Auto / Test / Run
electronic display for regulation of the operating states OFF / Auto / Test / Run
- Anzeige von Spannung, Strom, Frequenz, Drehzahl, Batteriespannung und Betriebsstunden
display of voltage, current, frequency, rotation speed, battery voltage and operating hours
- Leistungsabnahme über Festanschluss - *power output over termination*

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten - *technical change or errors are excepted*