



DIN ISO 8528



Aggregat - Genset

Hersteller – Feeser Generators
 Modell – P-B1750-AS-N
 Bauart – schallgedämmt
 Schallschutzgehäuse – T150, lackiert in RAL1004
 Goldgelb
 Schalldruckpegel – 7m < 75 dB(A) +/-3 dB(A)
 Maße L x B x H – 830 x 246 x 310 cm
 Gewicht – 18.000 kg

manufacturer – Feeser Generators
model – P-B1750-AS-N
type – silent
soundproof housing – T150, painted in RAL1004
golden yellow
sound pressure – 7m < 75 dB(A) +/-3 dB(A)
dimensions l x w x h – 830 x 246 x 310 cm
weight – 18.000 kg

Generator - Generator

Bezeichnung – Stamford S7L1D-F1
 Typ – Synchrongenerator
 Dauerleistung PRP – 1.750 kVA / 1.400 kW
 Maximalleistung LTP – 1.900 kVA / 1.520 kW
 Dauerstrom – 2.525 A
 Maximalstrom – 2.742 A
 Spannung – 230/400 Volt 3+N
 Frequenz – 50 Hz
 Leistungsfaktor – 0,8 cos phi
 Spannungsregelung – AVR

name – Stamford S7L1D-F1
type – synchronous
continuous output PRP – 1.750 kVA / 1.400 kW
maximum output LTP – 1.900 kVA / 1.520 kW
rated current – 2.525 A
maximum current – 2.742 A
voltage – 230/400 Volt 3+N
frequency – 50 Hz
power factor – 0,8 cos phi
voltage control – AVR

Motor - Engine

Hersteller: Baudouin
 Typ: 16M33G1900/5
 Abgasnorm: kein Stage
 Anzahl Zylinder: 16
 Kühlungssystem: wassergekühlt
 Hubraum: 52.300 cm³
 Drehzahl: 1.500 1/min
 Drehzahlregelung: elektronisch
 Nennleistung: 1.838 kW
 Kraftstoffart: Diesel
 Interner Tank: - L
 Verbrauch bei 75 % Last: 300 l/h
 Startsystem: Elektrostarter 24V,
 2 St. Batterie 12V 220 AH

manufacturer: Baudouin
type: 16M33G1900/5
emission standard: not Stage
number of cylinders: 16
cooling system: water-cooled
displacement: 52.300 cm³
rotation speed: 1.500 1/min
speed control: electronical
rated output: 1.838 kW
fuel: diesel
capacity of tank: - l
consumption at 75 % load: 300 l/h
start system: electric starter 24V,
2 St. battery 12V 220 AH

Ausstattung - Equipment

<ul style="list-style-type: none">- Aggregatsteuerung IL4AMF9 mit den Betriebsarten AUS / MAN / Auto / Test- Display zur Anzeige von Spannung, Strom, Frequenz, Drehzahl, Batteriespannung und Betriebsstunden- USB Schnittstelle Batterieladeerhaltungsgerät 24V 10 A- Schutzart IP23- Leistungsabnahme über Klemmen und Leitungsschutzschalter 1.600 A- vorgerüstet für Notstromautomatik (ATS Schütz optional)	<ul style="list-style-type: none">- control unit IL4AMF9 with operation modes AUS / MAN / Auto / Test- display for indication of voltage, current, frequency, rotation speed, battery voltage and operating hours- USB interface battery charger preserver 24V 10 A- protection class IP23- Power consumption via terminals and circuit breaker 1.600 A- preliminary set-up for automatic emergency power supply (ATS contactor optional)
--	--

Auswahl Zubehör - Selection of accessories

<ul style="list-style-type: none">Kraftstofftankerweiterungen einwandig / doppelwandigAutomatische KraftstoffpumpeManuelle MotorölabsaugpumpePotenzialfreie KontakteMotor VorwärmungElektronischer Drehzahlregler MotorNetzwerkkarte/GSM ModulSteckdosenpaketeNetzparallelsteuerungSonderspannungen/FrequenzenAbgasschlauchBelastungswiderstandStraßenfahrgestelleLackierung Aggregate Gehäuse gemäß Kundenwunsch	<ul style="list-style-type: none">fuel tank extension single wall / double wallautomatic fuel pumpmanual oil drain pumpfloating contactsengine pre-heatingelectronic engine speed regulationnetwork card / GSM modulesocket setsgrid-connected control unitspecial voltages / frequenciesexhaust gas pipeload resistorroad chassiscasing paint according to customer's requirements
--	--

Achtung:

Beim Betrieb in Räumen muss zwingend für ausreichend Zu- und Abluft gesorgt werden. Zusätzlich muss sichergestellt sein, dass die Abgase über ein separates Rohr ins Freie geführt werden.

Attention:

When operating in rooms, sufficient supply and exhaust air must be provided. In addition, it must be ensured that the exhaust gases are led outside via a separate pipe.

Liefervariante kann vom Bild abweichen - Picture may differ from the original

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Technical change or errors are excepted

Dieses Datenblatt bezieht sich auf eine Standardausführung - This data sheet refers to a standard version

Durch Sonderausstattungen, können sich abweichende Werte ergeben - Due to special equipment, deviating values may occur