



Aggregat - Genset

Hersteller – Feeser Generators
 Modell – P-D5-OE/230
 Bauart – offen
 Grundrahmen
 Schalldruckpegel – 86 dB(A) in 7 m
 Maße L x B x H – 74 x 50 x 62 cm
 Gewicht – 115 kg

manufacturer – Feeser Generators
model – P-D5-OE/230
version – open
base frame
sound pressure – 86 dB(A) in 7 m
dimensions l x w x h – 74 x 50 x 62 cm
weight – 115 kg

Generator - Generator

Bezeichnung – Synchrongenerator
 Dauerleistung PRP – 5 kW
 Maximalleistung LTP – 5,5 kW
 Dauerstrom – 27,1 A
 Maximalstrom – 29 A
 Spannung – 230 Volt 1+N und 12V 8,3A
 Frequenz – 50 Hz
 Leistungsfaktor – 1 cos phi
 Spannungsregelung – AVR

name – synchronous
continuous output PRP – 5 kW
maximum output LTP – 5,5 kW
rated current – 27,1 A
maximum current – 29 A
voltage – 230 Volt 1+N und 12V 8,3A
frequency – 50 Hz
power factor – 1 cos phi
voltage control – AVR

Motor - Engine

Anzahl Zylinder: 1
 Kühlungssystem: luftgekühlt
 Hubraum: 406 cm³
 Drehzahl: 3000 1/min.
 Nennleistung: 10 PS
 Kraftstoffart: Diesel
 Verbrauch bei 75 % Last: 1,7 l/h
 Startsystem: Elektrostarter 12V und Seilzugstarter
 interner Tank: 11 L
 Durchmesser Abgasrohr 38 mm

number of cylinders: 1
cooling system: air-cooled
displacement: 406 cm³
rotation speed: 3000 1/min.
rated output: 10 PS
fuel: diesel
consumption at 75 % load: 1,7 l/h
start system: Electric starter 12V with recoil start
capacity of tank: 11 l
diameter exhaust pipe 38 mm

Ausstattung - Equipment

- Ölmangelschalter
- Vorglüheinrichtung
- Leistungsabnahme über Steckdose: 1 x CEE 32A
3-polig 230V, 1 x Schuko 16A 230V
- Betriebsstundenzähler
- Voltmeter
- vorgerüstet für Notstromautomatik (ATS-Box)

- low oil pressure switch
- preheating unit
- power consumption via socket: 1 x CEE 32A
3-pole 230V, 1 x Schuko 16A 230V
- operating hours counter
- voltmeter
- pre-equipped for automatic emergency power supply (ATS box)

Auswahl Zubehör – Selection of accessories

Ladeerhaltungsgerät	<i>charge retention</i>
Abgasschlauch verzinkt 38mm	<i>exhaust pipe galvanized 38mm</i>
Befestigungskit	<i>mounting kit</i>
Manuelle Umschaltbox	<i>manual switch box</i>
Manueller Umschalter	<i>manual changeover switch</i>
ATS Box	<i>ATS Box</i>
Premium Motorenöl 10W40 5L	<i>premium engine oil 10W40 5L</i>
Erdungsset	<i>earthing kit</i>
Radsatz	<i>wheel set</i>
Funkfernbedienung	<i>remote radio control</i>

Achtung:

Beim Betrieb in Räumen muss zwingend für ausreichend Zu- und Abluft gesorgt werden. Zusätzlich muss sichergestellt sein, dass die Abgase über ein separates Rohr ins Freie geführt werden.

Attention:

When operating in rooms, sufficient supply and exhaust air must be provided. In addition, it must be ensured that the exhaust gases are led outside via a separate pipe.

Liefervariante kann vom Bild abweichen - Picture may differ from the original

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Technical change or errors are excepted

Dieses Datenblatt bezieht sich auf eine Standardausführung - This data sheet refers to a standard version

Durch Sonderausstattungen, können sich abweichende Werte ergeben - Due to special equipment, deviating values may occur