

Notstromerzeuger Diesel wassergekühlt
emergency generator diesel water-cooled
P-B80-AO-N

FEESER[®]
 GENERATORS



Aggregat - Genset

Hersteller – Feeser Generators
 Modell – P-B80-AO-N
 Bauart – offen
 Aufgebaut auf Grundrahmen TA
 Maße L x B x H – 226 x 100 x 150 cm
 Gewicht – 1.150 kg

manufacturer – Feeser Generators
model – P-B80-AO-N
type – open
built on base frame TA
dimensions l x w x h – 226 x 100 x 150 cm
weight – 1.150 kg

Generator - Generator

Bezeichnung – LeroySomer
 Typ – Synchrongenerator
 Dauerleistung PRP – 80 kVA / 64 kW
 Maximalleistung LTP – 88 kVA / 70,4 kW
 Dauerstrom – 115,4 A
 Maximalstrom – 127 A
 Spannung – 230/400 Volt 3+N
 Frequenz – 50 Hz
 Leistungsfaktor – 0,8 cos phi
 Spannungsregelung – AVR

name – LeroySomer
type – synchronous
continuous output PRP – 80 kVA / 64 kW
maximum output LTP – 88 kVA / 70,4 kW
rated current – 115,4 A
maximum current – 127 A
voltage – 230/400 Volt 3+N
frequency – 50 Hz
power factor – 0,8 cos phi
voltage control – AVR

Motor – Engine

Hersteller: Baudouin
 Typ: 4M10G88/5
 Abgasnorm: kein Stage
 Anzahl Zylinder: 4
 Kühlungssystem: wassergekühlt
 Hubraum: 4.500 cm³
 Drehzahl: 1.500 1/min
 Drehzahlregelung: elektronisch
 Nennleistung: 79,4 kW
 Kraftstoffart: Diesel
 Interner Tank: 100 L
 Verbrauch bei 75 % Last: 13,3 l/h
 Startsystem: Elektrostarter 12V, Batterie 12V 100 AH

manufacturer: Baudouin
type: 4M10G88/5
emission standard: not Stage
number of cylinders: 4
cooling system: water-cooled
displacement: 4.500 cm³
rotation speed: 1.500 1/min
speed control: electronical
rated output: 79,4 kW
fuel: diesel
capacity of tank: 100 l
consumption at 75 % load: 13,3 l/h
start system: electric starter 12V, battery 12V 100 AH

Ausstattung - Equipment

- Aggregatsteuerung IL4AMF9 mit den Betriebsarten MAN / Auto	- control unit IL4AMF 9 with operation modes MAN / Auto
- Display zur Anzeige von Spannung, Strom, Frequenz, Drehzahl, Batteriespannung und Betriebsstunden	- display for indication of voltage, current, frequency, rotation speed, battery voltage and operating hours
- Batterieladeerhaltungsgerät 12V 2,5 A	- battery trickle charge 12V 2,5 A
- Leistungsabnahme über Klemmen und Leitungsschutzschalter 160 A	- Power consumption via terminals and circuit breaker 160 A
- vorgerüstet für Notstromautomatik (ATS Schütz optional)	- preliminary set-up for automatic emergency power supply (ATS contactor optional)

Auswahl Zubehör – Selection of accessories

Kraftstofftankerweiterungen einwandig / doppelwandig	<i>fuel tank extension single wall / double wall</i>
Automatische Kraftstoffpumpe	<i>automatic fuel pump</i>
Manuelle Motorölabsaugpumpe	<i>manual oil drain pump</i>
Potenzialfreie Kontakte	<i>floating contacts</i>
Motorvorwärmung	<i>engine pre-heating</i>
Elektronischer Drehzahlregler Motor	<i>electronic engine speed regulation</i>
Netzwerkkarte/GSM Modul	<i>network card / GSM module</i>
Steckdosenpakete	<i>socket sets</i>
Netzparallelsteuerung	<i>grid-connected control unit</i>
Sonderspannungen/Frequenzen	<i>special voltages / frequencies</i>
Abgasschlauch	<i>exhaust gas pipe</i>
Belastungswiderstand	<i>load resistor</i>

Achtung:

Beim Betrieb in Räumen muss zwingend für ausreichend Zu- und Abluft gesorgt werden. Zusätzlich muss sichergestellt sein, dass die Abgase über ein separates Rohr ins Freie geführt werden.

Attention:

When operating in rooms, sufficient supply and exhaust air must be provided. In addition, it must be ensured that the exhaust gases are led outside via a separate pipe.

Liefervariante kann vom Bild abweichen - *Picture may differ from the original*

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten - *Technical change or errors are excepted*

Dieses Datenblatt bezieht sich auf eine Standardausführung - *This data sheet refers to a standard version*

Durch Sonderausstattungen, können sich abweichende Werte ergeben - *Due to special equipment, deviating values may occur*