

**Zapfwellengenerator**  
**Tractive unit genset**  
**PZG 70-TR/S-IP23**



**Aggregat - genset**

Hersteller – Feeser Generators  
 Modell – PZG 70-TR/S-IP23  
 Rahmen und Tragegestell aus massivem Stahl  
 pulverbeschichtet Farbe RAL 7035, Lichtgrau  
 Maße L x B x H – 115 x 75 x 125 cm  
 Gewicht – 460 kg  
 Schutzart – IP23

*manufacturer – Feeser Generators*  
*model – PZG 70-TR/S-IP23*  
*frame and support frame made of solid steel powder*  
*coated color RAL 7035, light gray*  
*dimensions l x w x h – 115 x 75 x 125 cm*  
*weight – 460 kg*  
*protection class – IP23*

**Generator - generator**

Bezeichnung – MeccAlte ECP32-3L4  
 Typ – Synchrongenerator  
 Dauerleistung PRP – 75 kVA/60 kW  
 Dauerstrom – 108,2 A  
 Spannung – 230/400 Volt 3+N  
 Frequenz – 50 Hz  
 Generatordrehzahl – 1.500 1/min  
 Spannungsregelung – AVR  
 laufruhiges Getriebe

*name – MeccAlte ECP32-3L4*  
*type – Synchrongenerator*  
*continuous output PRP – 75 kVA/60 kW*  
*rated current 108,2 A*  
*voltage – 230/400 Volt 3+N*  
*frequency – 50 Hz*  
*rotation speed – 1.500 1/min*  
*voltage control – AVR*  
*smooth running gearbox*

**Zapfwelle - tractive unit**

Zapfwellendrehzahl – 500 1/min  
 Empfohlene Leistung des Schleppers min. –  
 110,3 kW/150 PS

*take off rpm – 500 1/min*  
*recommended output power of the tractor min.–*  
*110,3 kW/150 PS*

**Ausstattung - Equipment**

- Digital Modul E31 für die Anzeige von Spannung, Frequenz, Ampere und Betriebsstunden
- Schutzart IP 23
- Leistungsabnahme über Steckdose:  
 1 x Steckdose CEE 125 A 400V 5-polig,  
 1 x Steckdose CEE 32 A 230V 3-polig,  
 1 x Steckdose Schuko
- Leitungsschutzschaltern und Fehlerstromschutzschalter
- 3-Punkt –Aufhängung für Traktorflansch
- Lieferung ohne Gelenkwelle

- digital module E31 for the display of voltage, frequency, amperes and operating hours*
- protection class IP 23*
- power consumption via socket:  
 1 x socket CEE 125 A 400V 5-pole,  
 1 x socket CEE 32 A 230V 3-pole,  
 1 x socket Schuko*
- line circuit breaker and residual current circuit breaker*
- 3-point suspension for tractor flange*
- delivery without cardan shaft*

## Auswahl Zubehör - *Selection of accessories*

Erdungsset

- *earthing kit*

**Liefervariante kann vom Bild abweichen** - *Picture may differ from the original*

**Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten** - *Technical change or errors are excepted*

**Dieses Datenblatt bezieht sich auf eine Standardausführung** - *This data sheet refers to a standard version*

**Durch Sonderausstattungen, können sich abweichende Werte ergeben** - *Due to special equipment, deviating values may occur*