

Stromerzeuger Flüssiggas LPG gasförmig
genset Liquid gas LPG gaseous
Do145/LPG-G-AO

FEESER[®]
 GENERATORS



DIN ISO 8528



Aggregat - Genset

Hersteller – Feeser Generators
 Modell – Do145/LPG-G-AO
 Bauart – offen
 Aufgebaut auf Grundrahmen: TA80
 Maße L x B x H – 300 x 100 x 220 cm
 Gewicht – 2.200 kg

manufacturer – Feeser Generators
model – Do145/LPG-G-AO
version – open
built on base frame – TA80
dimensions l x w x h – 300 x 100 x 220 cm
weight – 2.200 kg

Generator – Generator

Bezeichnung – MeccAlteECP34-2SL4
 Typ – Synchrongenerator
 Dauerleistung PRP – 143 kVA/114,1 kW
 Maximalleistung LTP – 158 kVA/126,4 kW
 Dauerstrom – 206 A
 Maximalstrom – 228 A
 Spannung – 230/400 Volt 3+N
 Frequenz – 50 Hz
 Leistungsfaktor – 0,8 cos phi
 Spannungsregelung – AVR

name – MeccAlteECP34-2SL4
type – synchronous
continuous output PRP – 143 kVA/114,1 kW
maximum output LTP – 158 kVA/126,4 kW
rated current – 206 A
maximum current – 228 A
voltage – 230/400 Volt 3+N
frequency – 50 Hz
power factor – 0,8 cos phi
voltage control – AVR

Motor – Engine

Hersteller: Doosan
 Bezeichnung: GE08TI
 Abgasnorm: non Stage
 Anzahl Zylinder: 6 Zylinder
 Kühlungssystem: wassergekühlt
 Hubraum: 8.071 cm³
 Drehzahl: 1.500 1/min
 Zündsystem: elektronisch
 Motorleistung: 140 kW
 Kraftstoffart: Flüssiggas gasförmig
 Gasdruck: 70 – 300 mbar
 Gasanschluss: LPG, gasförmige Phase
 Verbrauch bei 75 % Last: ca. 34 l/h Flüssiggas gasförmig

manufacturer: Doosan
name: GE08TI
emission standard: non-stage
number of cylinders: 6 Cylinder
cooling system: water-cooled
displacement: 8.071 cm³
rotation speed: 1.500 1/min
speed control: electronical
rated output: 140 kW
fuel: Liquid gas gaseous
vapour pressure: 70 – 300 mbar
gas connection: LPG, phase gazeuse
consumption at 75 % load: ca 34 l/ gaz liquide, phase gaseous

Startsystem: Elektrostarter 24V, 2 St. Starterbatterie
 12V 145AH

starting system: electric starter 24V, 2 pcs. starter battery 12V 145AH

Ausstattung – Equipment

<ul style="list-style-type: none">- Aggregate Steuerung IL4AMF25 mit den Betriebsarten AUS / MAN / Auto / TEST- Display zur Anzeige von Spannung, Strom, Frequenz, Drehzahl, Batteriespannung und Betriebsstunden- USB-Schnittstelle Batterieladeerhaltungsgerät 24V 2,5A- Not aus – Schalter- Leistungsabnahme über Festanschluss und Leitungsschutzschalter 250 A- vorgerüstet für Notstromautomatik (ATS Schürz optional)	<ul style="list-style-type: none">- control unit IL4AMF25 with operation modes AUS / MAN / Auto / TEST- display for indication of voltage, current, frequency, rotation speed, battery voltage and operating hours- USB interface battery charger preserver 24V 2.5A- stop button- Power consumption via fixed connection with circuit breaker 250 A- preliminary set-up for automatic emergency power supply
---	--

Auswahl Zubehör – Selection of accessories

<ul style="list-style-type: none">Manuelle MotorölabsaugpumpePotenzialfreie KontakteMotor VorwärmungNetzwerkkarte/GSM ModulSteckdosenpaketeSonderspannung/FrequenzenBelastungswiderstandStraßenfahrgestelleLackierung Aggregatgehäuse gemäß KundenwunschZusatzschaldämpferATS-SchützErdungssetAbgasschlauch Edelstahl (5m oder 10m erhältlich)	<ul style="list-style-type: none">manual oil drain pumpfloating contactsengine pre-heatingnetwork card/GSM modulesocket setsspecial voltage /frequenciesload resistorroad chassiscasing paint according to customer`s requirementsadditional silencerATS-Schützgrounding kitexhaust hose stainless steel (5m Oder 10m available)
--	--

Achtung:

Beim Betrieb in Räumen muss zwingend für ausreichend Zu- und Abluft gesorgt werden. Zusätzlich muss sichergestellt sein, dass die Abgase über ein separates Rohr ins Freie geführt werden.

Attention:

When operating in rooms, sufficient supply and exhaust air must be provided. In addition, it must be ensured that the exhaust gases are led outside via a separate pipe.

Liefervariante kann vom Bild abweichen - Picture may differ from the original

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Technical change or errors are excepted

Dieses Datenblatt bezieht sich auf eine Standardausführung - This data sheet refers to a standard version

Durch Sonderausstattungen, können sich abweichende Werte ergeben - Due to special equipment, deviating values may occur