



DIN ISO 8528



Aggregat - Genset

Hersteller – Feeser Generators
 Modell – P-IB 2800 RE
 Bauart – schallgedämmt
 Schallschutzgehäuse
 Schalldruckpegel – 59-68 dB(A) in 7 m
 Maße L x B x H – 60 x 43 x 45 cm
 Gewicht – 36 kg

*manufacturer – Feeser Generators
 model – P-IB 2800 RE
 version – silent
 silencer housing
 sound pressure – 59-68 dB(A) in 7 m
 dimensions l x w x h – 60 x 43 x 45 cm
 weight – 36 kg*

Generator - Generator

Dauerleistung PRP – 2,8 kW
 Maximalleistung LTP – 3,2 kW
 Dauerstrom – 12,2 A
 Maximalstrom – 13,9 A
 Spannung – 230 Volt 1+N und 12V 8,3A
 Frequenz – 50 Hz
 Leistungsfaktor – 1 cos phi
 Automatische Spannungsregelung
 Invertertechnologie 100% reine Sinusspannung

*continuous output PRP – 2,8 kW
 maximum output LTP – 3,2 kW
 rated current – 12,2 A
 maximum current – 13,9 A
 voltage – 230 Volt 1+N und 12V 8,3A
 frequency – 50 Hz
 power factor – 1 cos phi
 Automatic voltage regulation
 Inverter technology 100% pure sine wave voltage*

Motor - Engine

Bezeichnung: 170F
 Anzahl Zylinder: 1 / 4 takt
 Kühlungssystem: luftgekühlt
 Hubraum: 208 cm³
 Drehzahl: variabel, leistungsabhängig
 Zündsystem: elektronisch
 Nennleistung: 3,8 kW
 Kraftstoffart: Benzin
 Verbrauch bei 70 % Last: 1,2 l/h
 Startsystem: Elektrostarter 12V mit Fernbedienung und Seilzugstart
 interner Tank: 6 L

*name: 170F
 number of cylinders: 1 / 4 takt
 cooling system: air-cooled
 displacement: 208 cm³
 rotation speed: power related
 Ignition system: electronic
 rated output: 3,8 kW
 fuel: gasoline
 consumption at 70 % load: 1,2 l/h
 start system: Electric starter 12V with remote control and recoil start
 capacity of tank: 6 l*

Ausstattung - Equipment

- elektronisches Display für Spannung, Frequenz und Betriebsstunden
- LED Anzeige für Ölmenge und Überlast
- inkl. Radsatz und Handgriff
- Schalter für Eco-Betrieb
- Schutzart IP33
- Funkfernbedienung
- Leistungsabnahme über Steckdose: 2 x Schuko 16A 230V

- *electronic display for voltage, frequency and operating hours*
- *LED indicator for low oil and overload*
- *incl. wheel set and handle*
- *switch for ECO operation*
- *protection class IP33*
- *remote control*
- *power consumption via sockets: 2 x Schuko16A 230V*

Auswahl Zubehör – Selection of accessories

Ladeerhaltungsgerät Manuelle Umschaltbox Premium Motorenöl 10W40 5L Erdungsset	<i>charge retention manual switch box premium engine oil 10W40 5L earthing kit</i>
-----------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

Achtung:

Beim Betrieb in Räumen muss zwingend für ausreichend Zu- und Abluft gesorgt werden. Zusätzlich muss sichergestellt sein, dass die Abgase über ein separates Rohr ins Freie geführt werden.

Attention:

When operating in rooms, sufficient supply and exhaust air must be provided. In addition, it must be ensured that the exhaust gases are led outside via a separate pipe.

Liefervariante kann vom Bild abweichen - Picture may differ from the original

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Technical change or errors are excepted

Dieses Datenblatt bezieht sich auf eine Standardausführung - This data sheet refers to a standard version

Durch Sonderausstattungen, können sich abweichende Werte ergeben - Due to special equipment, deviating values may occur