



DIN ISO 8528



Aggregat - Genset

Hersteller – Feeser Generators
 Modell – P-D5-S/230
 Bauart – schallgedämmt
 Schallschutzgehäuse
 Schalldruckpegel – 7m < 70 dB(A) +/-3 dB(A)
 Maße L x B x H – 96 x 56 x 83 cm
 Gewicht – 170 kg

manufacturer – Feeser Generators
model – P-D5-S/230
version – silent
Soundproof housing
sound pressure – 7m < 70 dB(A) +/-3 dB(A)
dimensions l x w x h – 95 x 56 x 83 cm
weight – 170 kg

Generator - Generator

Bezeichnung – Synchrongenerator
 Dauerleistung PRP – 5 kW
 Maximalleistung LTP – 5,5 kW
 Dauerstrom – 21,7 A
 Maximalstrom – 23,91 A
 Spannung – 230 Volt 1+N
 Frequenz – 50 Hz
 Leistungsfaktor – 1 cos phi
 Spannungsregelung – AVR

name – synchronous
continuous output PRP – 5 kW
maximum output LTP – 5,5 kW
rated current – 21,7 A
maximum current – 23,91 A
voltage – 230 Volt 1+N
frequency – 50 Hz
power factor – 1 cos phi
voltage control – AVR

Motor - Engine

Bezeichnung: D400
 Anzahl Zylinder: 1
 Kühlungssystem: luftgekühlt
 Hubraum: 406 cm³
 Drehzahl: 3000 1/min.
 Nennleistung: 7,35 kW
 Kraftstoffart: Diesel
 Verbrauch bei 75 % Last: 1,7 l/h
 Startsystem: Elektrostarter 12V
 interner Tank: 12 L
 Durchmesser Abgasrohr 40 mm

name: D400
number of cylinders: 1
cooling system: air-cooled
displacement: 406 cm³
rotation speed: 3000 1/min.
rated output: 7,35 kW
fuel: diesel
consumption at 75 % load: 1,7 l/h
start system: Electric starter 12V
capacity of tank: 12 l
diameter exhaust pipe 40 mm

Ausstattung - Equipment

<ul style="list-style-type: none">- Ölmangelschalter- Vorglüheinrichtung- inkl. Radsatz- Notausschalter- elektronisches Display für Spannung, Frequenz und Betriebsstunden- Schutzart IP33- Leistungsabnahme über Steckdose: 1 x CEE 32A 3-polig 230V, 1 x Schuko 16A 230V- vorgerüstet für Notstromautomatik (ATS-Box)	<ul style="list-style-type: none">- low oil pressure switch- preheating unit- incl. wheel set- emergency stop- electronic display for voltage, frequency and operating hours- protection class IP33- power consumption via socket: 1 x CEE 32A 3-pole 230V, 1 x Schuko 16A 230V- pre-equipped for automatic emergency power supply (ATS box)
--	---

Auswahl Zubehör – Selection of accessories

<ul style="list-style-type: none">LadeerhaltungsgerätAbgasschlauch verzinkt 40mmBefestigungskitManuelle Umschaltbox 16 AManueller Umschalter 50 AATS BoxPremium Motorenöl 10W40 5LErdungssetFunkfernbedienung	<ul style="list-style-type: none">charge retentionexhaust pipe galvanized 40mmmounting kitmanual switch box 16 Amanual changeover switch 50 AATS Boxpremium engine oil 10W40 5Learthing kitremote radio control
---	---

Achtung:

Beim Betrieb in Räumen muss zwingend für ausreichend Zu- und Abluft gesorgt werden. Zusätzlich muss sichergestellt sein, dass die Abgase über ein separates Rohr ins Freie geführt werden.

Attention:

When operating in rooms, sufficient supply and exhaust air must be provided. In addition, it must be ensured that the exhaust gases are led outside via a separate pipe.

Liefervariante kann vom Bild abweichen - Picture may differ from the original

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Technical change or errors are excepted

Dieses Datenblatt bezieht sich auf eine Standardausführung - This data sheet refers to a standard version

Durch Sonderausstattungen, können sich abweichende Werte ergeben - Due to special equipment, deviating values may occur