DIN ISO 8528

Stromerzeuger - Vermietung
40 kVA / 32 kW

Liefervariante kann vom Bild abweichen

Technische Daten:	
Typ:	P-D40-ASH
Dauerleistung:	40 kVA / 32 kW
Strom:	58 A
Spannung:	230/400 Volt
Frequenz:	50 Hz
Drehzahlregelung:	mechanisch
Bauart:	schallgedämmt
Schalldruckpegel in 7 Metern:	ca. 70 +/- 3 db(A)
Kraftstoffart:	Diesel / Heizöl*
Inhalt interner Kraftstofftank:	70 Liter
Kraftstoffverbrauch bei 75% Last:	7,0 l/h
Maße L x B x H:	185 x 70 x 110 cm
Gewicht betriebsbereit:	ca. 970 kg

Ausstattung:

- Synchrongenerator
- automatische Spannungsregelung (AVR)
- 1 zentrale Kranösen
- Leistungsabnahme über: Steckdosen 1x CEE 63A
- Absicherung über mit Leistungsschutzschalter und Isolationswächter
- Schlüsselschalter zur Deaktivierung des Isolationswächter bei Gebäudeeinspeisung

Gelieferte Aggregate können abweichende Daten/Ausstattungen haben.

optionales Zubehör:

- Fahrgestell ges. Gewicht 1.800 kg mit PKW-Kupplung
- mobiler Kraftstoffcontainer (430 und 670Liter)
- Leistungskabel, Verlängerungskabel & Verteiler
- Notstromautomaten
- Lichtmasten (Halogen, HQI und LED)

***Sie dürfen mobile Stromerzeuger bei ortsfestem Einsatz mit Heizöl betreiben.**
(Energiegesetz Kapitel 1, §3 Absatz 1, Satz 1, Nr. 1)

Feeser GmbH
Auf der Haid 14
79235 Vogtsburg i.K. -
Gewerbepark Achkarren

vermietung@feeser-gmbh.de
www.baden-stromerzeuger.de

Tel.: 07662 93560-0
Fax: 07662 93560-20

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.