



Aggregat - Genset

Hersteller – Feeser Generators
 Modell – P-B1500-AO-N
 Bauart – offen
 Aufgebaut auf Grundrahmen
 Maße L x B x H – 540 x 220 x 250 cm
 Gewicht – 12.000 kg

manufacturer – Feeser Generators
model – P-B1500-AO-N
type – open
built on base frame
dimensions l x w x h – 540 x 220 x 250 cm
weight – 12.000 kg

Generator - Generator

Bezeichnung – Stamford S7L1D-C1
 Typ – Synchrongenerator
 Dauerleistung PRP – 1.500 kVA / 1.200 kW
 Maximalleistung LTP – 1.700 kVA / 1.360 kW
 Dauerstrom – 2.165 A
 Maximalstrom – 2.453,8 A
 Spannung – 230/400 Volt 3+N
 Frequenz – 50 Hz
 Leistungsfaktor – 0,8 cos phi
 Spannungsregelung – AVR

name – Stamford S7L1D-C1
type – synchronous
continuous output PRP – 1.500 kVA / 1.200 kW
maximum output LTP – 1.700 kVA / 1.360 kW
rated current – 2.165 A
maximum current – 2.453,8 A
voltage – 230/400 Volt 3+N
frequency – 50 Hz
power factor – 0,8 cos phi
voltage control – AVR

Motor – Engine

Hersteller: Baudouin
 Typ: 16M33G1700/5
 Abgasnorm: kein Stage
 Anzahl Zylinder: 12
 Kühlungssystem: wassergekühlt
 Hubraum: 52.300 cm³
 Drehzahl: 1.500 1/min
 Drehzahlregelung: elektronisch
 Nennleistung: 1.691 kW
 Kraftstoffart: Diesel
 Interner Tank: 800 L
 Verbrauch bei 75 % Last: 250 l/h
 Startsystem: Elektrostarter 12V, Batterie 2St. 12V 220AH

manufacturer: Baudouin
type: 16M33G1700/5
emission standard: not Stage
number of cylinders: 12
cooling system: water-cooled
displacement: 52.300 cm³
rotation speed: 1.500 1/min
speed control: electronical
rated output: 1.691 kW
fuel: diesel
capacity of tank: 800 l
consumption at 75 % load: 250 l/h
start system: electric starter 12V, 2 St. battery 12V 220 AH

Ausstattung - Equipment

<ul style="list-style-type: none">- Aggregatsteuerung IL4AMF25 mit den Betriebsarten AUS / MAN / Auto / TEST- Display zur Anzeige von Spannung, Strom, Frequenz, Drehzahl, Batteriespannung und Betriebsstunden- Batterieladeerhaltungsgerät 24V 10 A- Leistungsabnahme über Klemmen und Leitungsschutzschalter 2.500 A- vorgerüstet für Notstromautomatik (ATS Schütz optional)	<ul style="list-style-type: none">- control unit IL4AMF25 with operation modes AUS / MAN / Auto / TEST- display for indication of voltage, current, frequency, rotation speed, battery voltage and operating hours- battery trickle charge 24V 10 A- power consumption via terminals and circuit breaker 2.500 A- preliminary set-up for automatic emergency power supply (ATS contactor optional)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Auswahl Zubehör – Selection of accessories

<ul style="list-style-type: none">Kraftstofftankerweiterungen einwandig / doppelwandigAutomatische KraftstoffpumpeManuelle MotorölabsaugpumpePotenzialfreie KontakteMotorvorwärmungElektronischer Drehzahlregler MotorNetzwerkkarte/GSM ModulSteckdosenpaketeNetzparallelsteuerungSonderspannungen/FrequenzenAbgasschlauchBelastungswiderstand	<ul style="list-style-type: none"><i>fuel tank extension single wall / double wall</i><i>automatic fuel pump</i><i>manual oil drain pump</i><i>floating contacts</i><i>engine pre-heating</i><i>electronic engine speed regulation</i><i>network card / GSM module</i><i>socket sets</i><i>grid-connected control unit</i><i>special voltages / frequencies</i><i>exhaust gas pipe</i><i>load resistor</i>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Achtung:

Beim Betrieb in Räumen muss zwingend für ausreichend Zu- und Abluft gesorgt werden. Zusätzlich muss sichergestellt sein, dass die Abgase über ein separates Rohr ins Freie geführt werden.

Attention:

When operating in rooms, sufficient supply and exhaust air must be provided. In addition, it must be ensured that the exhaust gases are led outside via a separate pipe.

Liefervariante kann vom Bild abweichen - *Picture may differ from the original*

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten - *Technical change or errors are excepted*

Dieses Datenblatt bezieht sich auf eine Standardausführung - *This data sheet refers to a standard version*

Durch Sonderausstattungen, können sich abweichende Werte ergeben - *Due to special equipment, deviating values may occur*