

Zapfwellengenerator
Tractive unit genset
PZG 30-TR/S-IP23

FEESER[®]
 GENERATORS



DIN ISO 8528



Aggregat - genset

Hersteller – Feeser Generators
 Modell – PZG 30-TR/S-IP23
 Rahmen und Tragegestell aus massivem Stahl
 pulverbeschichtet Farbe RAL 7035, Lichtgrau
 Maße L x B x H – 115 x 75 x 110 cm
 Gewicht – 360 kg
 Schutzart – IP23

*manufacturer – Feeser Generators
 model – PZG 30-TR/S-IP23
 frame and support frame made of solid steel powder
 coated color RAL 7035, light gray
 dimensions l x w x h – 115 x 75 x 110 cm
 weight – 360 kg
 protection class – IP23*

Generator - generator

Bezeichnung – MeccAlte ECP28-VL/4
 Typ – Synchrongenerator
 Dauerleistung PRP – 30 kVA/24 kW
 Dauerstrom – 43,3 A
 Spannung – 230/400 Volt 3+N
 Frequenz – 50 Hz
 Generatordrehzahl – 1.500 1/min
 Spannungsregelung – AVR
 laufruhiges Getriebe

*name – MeccAlte ECP28-VL/4
 type – Synchrongenerator
 continuous output PRP – 30 kVA/24 kW
 rated current – 43,3 A
 voltage – 230/400 Volt 3+N
 frequency – 50 Hz
 rotation speed – 1.500 1/min
 voltage control – AVR
 smooth running gearbox*

Zapfwelle - tractive unit

Zapfwellendrehzahl – 430 1/min
 Empfohlene Leistung des Schleppers min. –
 44 kW/60 PS

*take off rpm – 430 1/min
 recommended output power of the tractor min. –
 44 kW/60 PS*

Ausstattung - Equipment

- Digital Modul E31 für die Anzeige von Spannung, Frequenz, Ampere und Betriebsstunden
- Schutzart IP 23
- Leistungsabnahme über Steckdose:
 1 x Steckdose CEE 63 A 400V 5-polig,
 1 x Steckdose CEE 16 A 230V 3-polig,
 1 x Steckdose Schuko
- Leitungsschutzschaltern und Fehlerstromschutzschalter
- 3-Punkt –Aufhängung für Traktorflansch
- Lieferung ohne Gelenkwelle

- digital module E31 for the display of voltage, frequency, amperes and operating hours*
- protection class IP 23*
- power consumption via socket:
 1 x socket CEE 63 A 400V 5-pole,
 1 x socket CEE 16 A 230V 3-pole,
 1 x socket Schuko*
- line circuit breaker and residual current circuit breaker*
- 3-point suspension for tractor flange*
- delivery without cardan shaft*

Auswahl Zubehör - Selection of accessories

Erdungsset

- earthing kit

Liefervariante kann vom Bild abweichen - Picture may differ from the original
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Technical change or errors are excepted
Dieses Datenblatt bezieht sich auf eine Standardausführung - This data sheet refers to a standard version
Durch Sonderausstattungen, können sich abweichende Werte ergeben - Due to special equipment, deviating values may occur