

Feeser digitaler Inverter Stromerzeuger Benzin
Feeser digital Inverter genset gasoline
P-IB-2200

FEESER[®]
 GENERATORS



Aggregat - Genset

Hersteller – Feeser Generators
 Modell – P-IB 1500
 Bauart – schallgedämmt
 Schallschutzgehäuse
 Schalldruckpegel – 58 dB(A) in 7 m
 Maße L x B x H – 48 x 27 x 42 cm
 Gewicht – 17 kg

manufacturer – Feeser Generators
model – P-IB 1500
version – silent
silencer housing
sound pressure – 58 dB(A) in 7 m
dimensions l x w x h – 48 x 27 x 42 cm
weight – 17 kg

Generator - Generator

Dauerleistung PRP – 1,5 kW
 Maximalleistung LTP – 1,8 kW
 Dauerstrom – 6,5 A
 Maximalstrom – 7,8 A
 Spannung – 230 Volt 1+N
 Frequenz – 50 Hz
 Spannungsregelung – Invertertechnologie 100% reine Sinusspannung

continuous output PRP – 1,5 kW
maximum output LTP – 1,8 kW
rated current – 6,5 A
maximum current – 7,8 A
voltage – 230 Volt 1+N
frequency – 50 Hz
voltage control – Inverter technology 100% pure sinusoidal voltage

Motor - Engine

Bezeichnung: 147F
 Anzahl Zylinder: 1 / 4 Takt
 Kühlungssystem: luftgekühlt
 Hubraum: 74,6 cm³
 Drehzahl: variabel, leistungsabhängig
 Zündsystem: elektronisch
 Nennleistung: 2,5 kW
 Kraftstoffart: Benzin
 Verbrauch bei 50 % Last: 0,7 l/h
 Startsystem: Seilzugstart
 interner Tank: 3,5 L

name: 147F
number of cylinders: 1 / 4 Takt
cooling system: air-cooled
displacement: 74,6 cm³
rotation speed: power related
ignition system: electronic
rated output: 2,5 kW
fuel: gasoline
consumption at 50 % load: 0,7 l/h
start system: recoil start
capacity of tank: 3,5 l

Ausstattung - Equipment

- LED-Anzeige für Ölmenge und Überlast
- Ölmengetenschalter
- Schutzart IP33
- Leistungsabnahme über Steckdose: 1 x Schuko 16A 230V, 1x USB-Anschluss, 1x 12V DC 4A

- LED display for oil shortage and overload
- oil deficiency switch
- protection class IP33
- power consumption via sockets: 2 x Schuko 16A 230V, 1x USB connection, 1x 12V DC 4A

Auswahl Zubehör – Selection of accessories

Premium Motorenöl 10W40 5 L
Erdungsset

*premium engine oil 10W40 5 L
earthing kit*

Achtung:

Beim Betrieb in Räumen muss zwingend für ausreichend Zu- und Abluft gesorgt werden. Zusätzlich muss sichergestellt sein, dass die Abgase über ein separates Rohr ins Freie geführt werden.

Attention:

When operating in rooms, sufficient supply and exhaust air must be provided. In addition, it must be ensured that the exhaust gases are led outside via a separate pipe.

Liefervariante kann vom Bild abweichen - *Picture may differ from the original*
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten - *Technical change or errors are excepted*
Dieses Datenblatt bezieht sich auf eine Standardausführung - *This data sheet refers to a standard version*
Durch Sonderausstattungen, können sich abweichende Werte ergeben - *Due to special equipment, deviating values may occur*