

Zapfwellengenerator
Tractive unit genset
PZG 45-TR/S-IP45



Aggregat - genset

Hersteller – Feeser Generators
 Modell – PZG 45-TR/S-IP45
 Rahmen und Tragegestell aus massivem Stahl pulverbeschichtet Farbe RAL 7035, Lichtgrau
 Maße L x B x H – 115 x 75 x 110 cm
 Gewicht – 360 kg
 Schutzart – IP45

*manufacturer – Feeser Generators
 model – PZG 45-TR/S-IP45
 frame and support frame made of solid steel powder coated color RAL 7035, light gray
 dimensions l x w x h – 115 x 75 x 110 cm
 weight – 360 kg
 protection class – IP45*

Generator - generator

Bezeichnung – MeccAlte ECP32-2S4
 Typ – Synchrongenerator
 Dauerleistung PRP – 45 kVA/36 kW
 Dauerstrom – 64,9 A
 Spannung – 230/400 Volt 3+N
 Frequenz – 50 Hz
 Generatordrehzahl – 1.500 1/min
 Spannungsregelung – AVR
 laufruhiges Getriebe

*name – MeccAlte ECP32-2S4
 type – Synchrongenerator
 continuous output PRP – 45 kVA/36 kW
 rated current – 64,9 A
 voltage – 230/400 Volt 3+N
 frequency – 50 Hz
 rotation speed – 1.500 1/min
 voltage control – AVR
 smooth running gearbox*

Zapfwelle - tractive unit

Zapfwellendrehzahl – 430 1/min
 Empfohlene Leistung des Schleppers min. – 58 kW/80 PS

*take off rpm – 430 1/min
 recommended output power of the tractor min. – 58 kW/80 PS*

Ausstattung - equipment

- Digital Modul E5700 für die Anzeige von Spannung, Frequenz, Ampere und Betriebsstunden
- Spannungsüberwachungsmodul Generator (Unter – und Überspannung)
- Schutzart IP 45
- Leistungsabnahme über Steckdose:
 1 x Steckdose CEE 63 A 400V 5-polig,
 1 x Steckdose CEE 32 A 230V 3-polig,
 1 x Steckdose Schuko
- Leitungsschutzschaltern und Fehlerstromschutzschalter
- 3-Punkt –Aufhängung für Traktorflansch
- Lieferung ohne Gelenkwelle

- digital module E5700 for the display of voltage, frequency, amperes and operating hours*
- voltage monitoring module generator (under - and overvoltage)*
- protection class IP 45*
- power consumption via socket:
 1 x socket CEE 63 A 400V 5-pole,
 1 x socket CEE 32 A 230V 3-pole,
 1 x socket Schuko*
- line circuit breaker and residual current circuit breaker*
- 3-point suspension for tractor flange*
- delivery without cardan shaft*

Auswahl Zubehör - *selection of accessories*

Erdungsset

- *earthing kit*

Liefervariante kann vom Bild abweichen - *Picture may differ from the original*

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten - *Technical change or errors are excepted*

Dieses Datenblatt bezieht sich auf eine Standardausführung - *This data sheet refers to a standard version*

Durch Sonderausstattungen, können sich abweichende Werte ergeben - *Due to special equipment, deviating values may occur*