

Inverter digitaler Stromerzeuger Benzin
Inverter digital genset gasoline
P-IB 6000-RE

FEESER[®]
 GENERATORS



Aggregat - Genset

Hersteller – Feeser Generators
 Modell – P-IB 6000 RE
 Bauart – schallgedämmt
 Schallschutzgehäuse
 Schalldruckpegel – 59-68 dB(A) in 7 m
 Maße L x B x H – 75 x 54 x 63 cm
 Gewicht – 90 kg

manufacturer – Feeser Generators
model – P-IB 6000 RE
version – silent
Silencer housing
sound pressure – 59-68 dB(A) in 7 m
dimensions l x w x h – 75 x 54 x 63 cm
weight – 90 kg

Generator – Generator

Dauerleistung PRP – 6 kW
 Maximalleistung LTP – 6,5 kW
 Dauerstrom – 26 A
 Maximalstrom – 28,2 A
 Spannung – 230 Volt 1+N und 12V 5,0 A
 Frequenz – 50 Hz
 Leistungsfaktor – 1 cos phi
 Automatische Spannungsregelung
 Invertertechnologie 100% reine Sinusspannung

continuous output PRP – 6 kW
maximum output LTP – 6,5 kW
rated current – 26 A
maximum current – 28,2 A
voltage – 230 Volt 1+N und 12V 5,0 A
frequency – 50 Hz
power factor – 1 cos phi
Automatic voltage regulation
Inverter technology 100% pure sine wave voltage

Motor - Engine

Bezeichnung: 188F-1F
 Anzahl Zylinder: 1, 4-Takt
 Kühlungssystem: luftgekühlt
 Hubraum: 389 cm³
 Drehzahl: variabel, leistungsabhängig Drehzahl
 Zündsystem: elektronisch
 Nennleistung: 7,5 kW
 Kraftstoffart: Benzin
 Verbrauch bei 100 % Last: 4 l/h
 Startsystem: Elektrostarter 12V mit den Startoptionen
 Schlüsselstart, Funkfernbedienung und Fernstart über
 Notstromautomatik
 interner Tank: 18,5 L

name: 188F-1F
number of cylinders: 1, 4-Takt
cooling system: air-cooled
displacement: 389 cm³
rotation speed: power dependent speed
Ignition system: electronic
rated output: 7,5 kW
fuel: gasoline
consumption at 100 % load: 4 l/h
Starting system: 12V electric starter with key start,
radio remote control and remote start via automatic
emergency power supply options
internal tank: 18,5 L

Ausstattung - Equipment

- elektronisches Display für Spannung, Frequenz, Leistungsabnahme, Betriebsstunden,
- Ölmenge und Überlast
- Schutzart IP33
- Inkl. Radsatz
- 2 Funkfernbedienungen
- Leistungsabnahme über Steckdosen: 2 x Schuko 16A 230V, 1 CEE 32A 230V 3-polig
- vorgerüstet für Notstromfunktion (optional ATS Box)

- *electronic display for voltage, frequency, power consumption, operating hours,*
- *low oil and overload*
- *protection class IP33*
- *Incl. wheel set*
- *2 radio remote controls*
- *Power consumption via sockets: 2 x Schuko 16A 230V, 1 CEE 32A 230V 3-pole*
- *pre-equipped for emergency power function (optional ATS Box)*

Auswahl Zubehör – Selection of accessories

Ladeerhaltungsgerät
Manuelle Umschaltbox
Manueller Umschalter
ATS Box
Premium Motorenöl 10W40 5L
Erdungsset

*charge retention
manual switch box
manual changeover switch
ATS Box
premium engine oil 10W40 5L
earthing kit*

Achtung:

Beim Betrieb in Räumen muss zwingend für ausreichend Zu- und Abluft gesorgt werden. Zusätzlich muss sichergestellt sein, dass die Abgase über ein separates Rohr ins Freie geführt werden.

Attention:

When operating in rooms, sufficient supply and exhaust air must be provided. In addition, it must be ensured that the exhaust gases are led outside via a separate pipe.

Liefervariante kann vom Bild abweichen - Picture may differ from the original

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Technical change or errors are excepted

Dieses Datenblatt bezieht sich auf eine Standardausführung - This data sheet refers to a standard version

Durch Sonderausstattungen, können sich abweichende Werte ergeben - Due to special equipment, deviating values may occur