Zapfwellengenerator
Tractive unit genset
PZG 15-TR/C-IP45

DIN ISO 8528 LWA 2000 / 14 / CE CE

Aggregat - *genset*	
Hersteller – Feeser Generators Modell – PZG 15-TR/C-IP45 Rahmen und Tragegestell aus massivem Stahl pulverbeschichtet Farbe RAL 7035, Lichtgrau Maße L x B x H – 81 x 60 x 95 cm Gewicht – 140 kg Schutzart – IP45	*manufacturer – Feeser Generators* *model – PZG 15-TR/C-IP45* *frame and support frame made of solid steel powder coated color RAL 7035, light gray* *dimensions l x w x h – 81 x 60 x 95 cm* *weight – 140 kg* *protection class – IP45*

Generator - *generator*	
Bezeichnung – MeccAlte T20F-200/A Typ – Synchrongenerator Dauerleistung PRP – 15 kVA/12,8 kW Dauerstrom – 21,7 A Spannung – 230/400 Volt 3+N Frequenz – 50 Hz Generatordrehzahl – 3.000 1/min Spannungsregelung – Compound System laufruhiges Getriebe 6009.306.070	*name – MeccAlte T20F-200/A* *type – Synchrongenerator* *continuous output PRP – 15 kVA/12,8 kW* *rated current – 21,7 A* *voltage – 230/400 Volt 3+N* *frequency – 50 Hz* *rotation speed – 3.000 1/min* *voltage control – Compound system* *smooth running gearbox 6009.306.070*

Zapfwelle - *tractive unit*	
Zapfwellendrehzahl – 430 1/min Empfohlene Leistung des Schleppers min. – 22 kW/30 PS	*take off rpm – 430 1/min* *recommended output power of the tractor min. – 22 kW/30 PS*

Ausstattung - *Equipment*	
- Digital Modul E5700 für die Anzeige von Spannung, Frequenz, Ampere und Betriebsstunden - Spannungsüberwachungsmodul (Unter -und Überspannung) - Schutzart IP 45 - Leistungsabnahme über Steckdose: 1 x Steckdose CEE 32 A 400V 5-polig, 1 x Steckdose CEE 16 A 230V 3-polig, Leitungsschutzschaltern und Fehlerstromschutzschalter - 3-Punkt –Aufhängung für Traktorflansch - Lieferung ohne Gelenkwelle	*- digital module E5700 for the display of voltage, frequency, amperes and operating hours* *- Voltage monitoring module generator (under - and overvoltage)* *- protection class IP 45* *- power consumption via socket:* *1 x socket CEE 32 A 400V 5-pole,* *1 x socket CEE 16 A 230V 3-pole,* *line circuit breaker and residual current circuit breaker* *- 3-point suspension for tractor flange* *- delivery without cardan shaft*

Auswahl Zubehör - *Selection of accessories*	
Erdungsset	*- earthing kit*

Liefervariante kann vom Bild abweichen - *Picture may differ from the original*
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten - *Technical change or errors are excepted*
Dieses Datenblatt bezieht sich auf eine Standartausführung - *This data sheet refers to a standard version*
Durch Sonderausstattungen, können sich abweichende Werte ergeben - *Due to special equipment, deviating values may occur*

Feeser GmbH - Auf der Haid 14 - 79235 Vogtsburg i.K. – Gewerbepark Achkarren
Telefon 07662 93560-0 - www.feeser-generators.com - info@feeser-generators.com