

Stromerzeuger Diesel wassergekühlt
genset diesel water-cooled
P-B750-AS-N

FEESER[®]
 GENERATORS



Aggregat - Genset

Hersteller – Feeser Generators
 Modell – P-B750-AS-N
 Bauart – schallgedämmt
 Schallschutzgehäuse – T125, lackiert in RAL1004
 Goldgelb
 Schalldruckpegel – 7m < 70 dB(A) +/-3 dB(A)
 Maße L x B x H – 585 x 190 x 235 cm
 Gewicht – 8.100 kg

manufacturer – Feeser Generators
model – P-B750-AS-N
type – silent
soundproof housing – T125, painted in RAL1004 golden yellow
sound pressure – 7m < 70 dB(A) +/-3 dB(A)
dimensions l x w x h – 585 x 190 x 235 cm
weight – 8.100 kg

Generator - Generator

Bezeichnung – Stamford S5L1D-H
 Typ – Synchrongenerator
 Dauerleistung PRP – 750 kVA / 600 kW
 Maximalleistung LTP – 825 kVA / 660 kW
 Dauerstrom – 1.082,5 A
 Maximalstrom – 1.190,8 A
 Spannung – 400 Volt 3+N
 Frequenz – 50 Hz
 Leistungsfaktor – 0,8 cos phi
 Spannungsregelung – AVR

name – Stamford S5L1D-H
type – synchronous
continuous output PRP – 750 kVA / 600 kW
maximum output LTP – 825 kVA / 660 kW
rated current – 1.082,5 A
maximum current – 1.190,8 A
voltage – 400 Volt 3+N
frequency – 50 Hz
power factor – 0,8 cos phi
voltage control – AVR

Motor – Engine

Hersteller: Baudouin
 Typ: 12M26G900/5
 Abgasnorm: non Stage
 Anzahl Zylinder: 12
 Kühlungssystem: wassergekühlt
 Hubraum: 31.800 cm³
 Drehzahl: 1.500 1/min
 Drehzahlregelung: elektronisch
 Nennleistung: 764 kW
 Kraftstoffart: Diesel
 Interner Tank: 650 L
 Verbrauch bei 75 % Last: 135 l/h
 Startsystem: Elektrostarter 24V, Batterie 2 St.
 12V 200 AH

manufacturer: Baudouin
type: 12M26G900/5
emission standard: non stage
number of cylinders: 12
cooling system: water-cooled
displacement: 31.800 cm³
rotation speed: 1.500 1/min
speed control: electronic
rated output: 764 kW
fuel: diesel
capacity of tank: 650 l
consumption at 75 % load: 135 l/h
start system: electric starter 24V, battery 2 St.
12V 200 AH

Ausstattung - Equipment

<ul style="list-style-type: none">- Aggregatesteuerung IL4AMF mit den Betriebsarten AUS / MAN / Auto / TEST- Display zur Anzeige von Spannung, Strom, Frequenz, Drehzahl, Batteriespannung und Betriebsstunden- Batterieladeerhaltungsgerät 24V 10 A- Schutzart IP23- Leistungsabnahme über Klemmen und Leitungsschutzschalter 1.250 A- vorgerüstet für Notstromautomatik (ATS Schütz optional)	<ul style="list-style-type: none">- control unit IL4AMF with operation modes AUS / MAN / Auto / TEST- display for indication of voltage, current, frequency, rotation speed, battery voltage and operating hours- battery trickle charge 24V 10 A- protection class IP23- power consumption via terminals with circuit breaker 1.250 A- preliminary set-up for automatic emergency power supply (ATS contactor optional)
--	---

Auswahl Zubehör – Selection of accessories

<ul style="list-style-type: none">Kraftstofftankerweiterungen einwandig / doppelwandigAutomatische KraftstoffpumpeManuelle MotorölabsaugpumpePotenzialfreie KontakteMotorvorwärmungElektronischer Drehzahlregler MotorNetzwerkkarte/GSM ModulSteckdosenpaketeNetzparallelsteuerungSonderspannungen/FrequenzenAbgasschlauchBelastungswiderstandStraßenfahrgestelleLackierung Aggregategehäuse gemäß Kundenwunsch	<ul style="list-style-type: none">fuel tank extension single wall / double wallautomatic fuel pumpmanual oil drain pumpfloating contactsengine pre-heatingelectronic engine speed regulationnetwork card / GSM modulesocket setsgrid-connected control unitspecial voltages / frequenciesexhaust gas pipeload resistorroad chassiscasing paint according to customer's requirements
--	--

Achtung:

Beim Betrieb in Räumen muss zwingend für ausreichend Zu- und Abluft gesorgt werden. Zusätzlich muss sichergestellt sein, dass die Abgase über ein separates Rohr ins Freie geführt werden.

Attention:

When operating in rooms, sufficient supply and exhaust air must be provided. In addition, it must be ensured that the exhaust gases are led outside via a separate pipe.

Liefervariante kann vom Bild abweichen - Picture may differ from the original

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Technical change or errors are excepted

Dieses Datenblatt bezieht sich auf eine Standardausführung - This data sheet refers to a standard version

Durch Sonderausstattungen, können sich abweichende Werte ergeben - Due to special equipment, deviating values may occur