

**Stromerzeuger Flüssiggas LPG gasförmig
genset Liquid gas LPG gaseous
P-HY9-OE/LPG-230/400**

FEESER[®]
GENERATORS



DIN ISO 8528



Aggregat - Genset

Hersteller – Feeser Generators
Modell – P-HY9-OE/LPG-230/400
Bauart – offen
Grundrahmen
Schalldruckpegel – 72 dB(A) in 7 m
Maße L x B x H – 86 x 57 x 65 cm
Gewicht – 95 kg

*manufacturer – Feeser Generators
model – P-HY9-OE/LPG-230/400
version – open
base frame
sound pressure – 72 dB(A) in 7 m
dimensions l x w x h – 86 x 57 x 65 cm
weight – 95 kg*

Generator - Generator

Bezeichnung – Synchrongenerator
Leistungen bei GAS LPG Betrieb an 400 Volt 3-phasig:
Dauerleistung PRP: 8,5 kVA/6,8 kW, Strom 12,2 A;
Maximalleistung LTP: 9,0 kVA/7,2 kW, Strom 13 A

*name – synchronous
power ratings for GAS LPG operation at 400 volts 3-phase:
continuous power PRP: 8.5 kVA/6.8 kW, current 12.2 A;
maximum power LTP: 9.0 kVA/7.2 kW, current 13 A*

Leistungen bei GAS LPG Betrieb an 230 Volt 1-phasig:
Dauerleistung: 6,0 kW, Strom 26,0 A;
Maximalleistung LTP: 6,5 kW, Strom 28,2 A

*power ratings for LPG operation at 230 volts 1-phase:
continuous power: 6.0 kW, current 26.0 A;
Maximum power LTP: 6.5 kW, current 28.2 A*

Leistungen bei Benzin Betrieb an 400 Volt 3-phasig:
Dauerleistung PRP: 9,4 kVA/7,5 kW, Strom 13,5 A;
Maximalleistung LTP: 10 kVA/8,0 kW, Strom 14,4 A

*power ratings for gasoline operation at 400 volts 3-phase:
continuous power PRP: 9.4 kVA/7.5 kW, current 13.5 A;
maximum power LTP: 10 kVA/8.0 kW, current 14.4 A*

Leistungen bei Benzin Betrieb an 230 Volt 1-phasig:
Dauerleistung 6,5 kW, Strom 28,2 A;
Maximalleistung LTP 7,0 kW, Strom 30,4 A

*power ratings for gasoline operation at 230 volts 1-phase:
continuous power 6.5 kW, current 28.2 A;
maximum power LTP 7.0 kW, current 30.4 A*

Spannung – 230/400 Volt 3+N und 12V 8,3A
Frequenz – 50 Hz
Leistungsfaktor – 0,8 cos phi
Spannungsregelung – AVR

*voltage - 230/400 Volt 3+N and 12V 8,3A
frequency - 50 Hz
power factor - 0,8 cos phi
voltage regulation - AVR*

Motor - Engine

Bezeichnung: 460E
Anzahl Zylinder: 1 / 4-Takt
Kühlungssystem: luftgekühlt
Hubraum: 460 cm³
Drehzahl: 3.000 1/min
Nennleistung: 11,7 kW
Zündsystem: elektronisch
Kraftstoffart: Benzin oder Flüssiggas gasförmig
Gasdruck 37 mbar
Verbrauch bei 50 % Last: 2,0 l/h Benzin
Verbrauch bei 50 % Last: 1,0 kg/h Flüssiggas gasförmig
Startsystem: Elektrostarter 12V und Seilzugstart
Interner Tank (Benzin): 25 L

*designation: 460E
number of cylinders: 1 / 4-stroke
cooling system: air cooled
displacement: 460 cm³
engine speed: 3.000 1/min
rated power: 11,7 kW
ignition system: electronic
fuel type: gasoline or liquid gas gaseous
gas pressure 37 mbar
consumption at 50 % load: 2.0 l/h gasoline
consumption at 50 % load: 1,0 kg/h liquid gas gaseous
starting system: electric starter 12V and pull start
internal tank (gasoline): 25 L*

Ausstattung - Equipment

<ul style="list-style-type: none">- Ölmangelschalter- Umschalter zur Auswahl zwischen 1 und 3 phasigen Betrieb- Betriebsstundenzähler;- Öl-mangelabschaltung;- Schutzart IP 23- Leistungsabnahme über Steckdosen: 1x CEE16A 5P 400V und 1x CEE32A 3P 230V- Der benötigte Druckminderer für den Betrieb mit einer Gasflasche ist im Lieferumfang enthalten.	<ul style="list-style-type: none">- low oil switch- changeover switch for selection between 1 and 3 phase operation- operating hours counter;- low oil cut-off switch;- protection class IP 23- power consumption via sockets: 1x CEE16A 5P 400V and 1x CEE32A 3P 230V- the required pressure reducer for the operation with a gas cylinder is included in the scope of delivery.
--	---

Auswahl Zubehör – Selection of accessories

Ladeerhaltungsgerät Manuelle Umschaltbox 16 A Manueller Umschalter 50 A Premium Motorenöl 10W40 5L Premium Motorenöl 10W40 2L Erdungsset Radsatz	charge retention manual switch box 16 A manual changeover switches 50 A premium engine oil 10W40 5L premium engine oil 10W40 2L earthing kit wheelset
--	---

Achtung:

Beim Betrieb in Räumen muss zwingend für ausreichend Zu- und Abluft gesorgt werden. Zusätzlich muss sichergestellt sein, dass die Abgase über ein separates Rohr ins Freie geführt werden.

Attention:

When operating in rooms, sufficient supply and exhaust air must be provided. In addition, it must be ensured that the exhaust gases are led outside via a separate pipe.

Liefervariante kann vom Bild abweichen - Picture may differ from the original

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Technical change or errors are excepted

Dieses Datenblatt bezieht sich auf eine Standardausführung - This data sheet refers to a standard version

Durch Sonderausstattungen, können sich abweichende Werte ergeben - Due to special equipment, deviating values may occur