



Aggregat - Genset

Hersteller – Feeser Generators
 Modell – P-HY6-OE/230
 Bauart – offen
 Grundrahmen
 Schalldruckpegel – 72 dB(A) in 7 m
 Maße L x B x H – 67 x 54 x 56 cm
 Gewicht – 88 kg

manufacturer – Feeser Generators
model – P-HY6-OE/230
version – open
Base frame
sound pressure – 72 dB(A) in 7 m
dimensions l x w x h – 67 x 54 x 56 cm
weight – 88 kg

Generator - Generator

Bezeichnung – Synchrongenerator
 Dauerleistung PRP – 6 kW
 Maximalleistung LTP – 6,6 kW
 Dauerstrom – 26 A
 Maximalstrom – 28,7 A
 Spannung – 230 Volt 1+N und 12V 8,3A
 Frequenz – 50 Hz
 Leistungsfaktor – 1 cos phi
 Spannungsregelung – AVR

name – synchronous
continuous output PRP – 6 kW
maximum output LTP – 6,6 kW
rated current – 26 A
maximum current – 28,7 A
voltage – 230 Volt 1+N und 12V 8,3A
frequency – 50 Hz
power factor – 1 cos phi
voltage control – AVR

Motor - Engine

Bezeichnung: 425
 Anzahl Zylinder: 1 / 4-Takt
 Kühlungssystem: luftgekühlt
 Hubraum: 420 cm³
 Drehzahl: 3000 1/min.
 Nennleistung: 11 kW
 Zündsystem: elektronisch
 Kraftstoffart: Benzin
 Verbrauch bei 100 % Last: 2,8 l/h
 Startsystem: Elektrostarter 12V und Seilzugstarter
 interner Tank: 25 L

name: 425
number of cylinders: 1 / 4-Takt
cooling system: air-cooled
displacement: 420 cm³
rotation speed: 3000 1/min.
rated output: 11 kW
Ignition system: electronic
fuel: gasoline
consumption at 100 % load: 2,8 l/h
start system: Electric starter 12V with recoil start
capacity of tank: 25 l

Ausstattung - Equipment

- LED-Anzeige (KW, Volt, AMP, Hz, Stundenzähler)
- Ölmangelabschalter
- Schutzart IP23
- Leistungsabnahme über Steckdose: 1 x CEE 32A 230V 3-polig, 1 x Schuko 16A 230V

- LED display (KW, Volt, AMP, Hz, hour meter)
- oil deficiency switch
- protection class IP23
- power consumption via sockets: 1 x CEE 32A 3-polig 230V 1 x Schuko 16A 230V

Auswahl Zubehör – Selection of accessories

Ladeerhaltungsgerät Manuelle Umschaltbox Manueller Umschalter Premium Motorenöl 10W40 5L Erdungsset Radsatz	<i>charge retention manual switch box manual changeover switch premium engine oil 10W40 5L earthing kit wheel set</i>
--	---

Achtung:

Beim Betrieb in Räumen muss zwingend für ausreichend Zu- und Abluft gesorgt werden. Zusätzlich muss sichergestellt sein, dass die Abgase über ein separates Rohr ins Freie geführt werden.

Attention:

When operating in rooms, sufficient supply and exhaust air must be provided. In addition, it must be ensured that the exhaust gases are led outside via a separate pipe.

Liefervariante kann vom Bild abweichen - Picture may differ from the original

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Technical change or errors are excepted

Dieses Datenblatt bezieht sich auf eine Standardausführung - This data sheet refers to a standard version

Durch Sonderausstattungen, können sich abweichende Werte ergeben - Due to special equipment, deviating values may occur