



Aggregat - Genset

Hersteller – Feeser Generators
 Modell – P-HY6-OE/LPG-230
 Bauart – offen
 Schalldruckpegel – 72 dB(A) in 7 m
 Maße L x B x H – 67 x 54 x 56 cm
 Gewicht – 95 kg

manufacturer – Feeser Generators
model – P-HY6-OE/LPG-230
version – open
sound pressure – 72 dB(A) in 7 m
dimensions l x w x h – 67 x 54 x 56 cm
weight – 95 kg

Generator - Generator

Bezeichnung – Synchrongenerator
 Dauerleistung PRP – 6,0 kW
 Maximalleistung LTP – 6,6 kW
 Dauerstrom – 26 A
 Maximalstrom – 28,7 A
 Spannung – 230 Volt 1+N und 12V 8,3A
 Frequenz – 50 Hz
 Leistungsfaktor – 0,8 cos phi
 Spannungsregelung – AVR

name – synchronous
continuous output PRP – 6,0 kW
maximum output LTP – 6,6 kW
rated current – 26 A
maximum current – 28,7 A
voltage – 230 Volt 1+N und 12V 8,3A
frequency – 50 Hz
power factor – 0,8 cos phi
voltage control – AVR

Motor - Engine

Bezeichnung: 425
 Anzahl Zylinder: 1
 Kühlungssystem: luftgekühlt
 Hubraum: 420 cm³
 Drehzahl: 3.000 1/min
 Nennleistung: 11 kW
 Kraftstoffart: Benzin oder Flüssiggas LPG gasförmig
 Verbrauch bei 100 % Last: 2,8 l/h Benzin
 Verbrauch bei 100 % Last: 2,2 kg/h Flüssiggas gasförmig
 Startsystem: Elektrostarter 12V und Seilzugstarter
 Interner Tank (Benzin): 25 L
 Gas Betrieb: Mit Campinggasflasche oder Flüssiggastank in Verbindung mit einem Druckminderer 50 mbar (Gasflasche, Tank und der Druckminderer sind nicht im Preis enthalten)

name: 425
number of cylinders: 1
cooling system: air-cooled
displacement: 420 cm³
rotation speed: 3.000 1/min
rated output: 11 kW
fuel: gasoline or Liquid gas LPG gaseous
consumption at 70 % load: 2,8 l/h gasoline
consumption at 70 % load: 2,2 kg/h liquidgas gaseous
start system: Electric starter 12V and recoil start
capacity of tank (gasoline): 25 l
Gas operation: With camping gas cylinder or liquid gas tank in conjunction with a pressure reducer 50 mbar (gas cylinder, tank and the pressure reducer are not included in the price)

Ausstattung - Equipment

- Ölmangelabschaltung - LED-Anzeige (KW, Volt, AMP, Hz, Stundenzähler) - Schutzart IP23 - Leistungsabnahme über Steckdose: 1 x CEE 32A 3-polig 230V und 1 x Schuko 16A 230V	- low oil pressure switch - LED display (KW, Volt, AMP, Hz, hour meter) - Protection class IP23 - Power consumption via socket: 1 x CEE 32A 3-pole 230V and 1 x Schuko 16A 230V
--	--

Auswahl Zubehör – Selection of accessories

Druckminderer Ladeerhaltungsgerät Manuelle Umschaltbox 16 A Manueller Umschalter 50 A Premium Motorenöl 10W40 5L Erdungsset Radsatz	pressure regulator charge retention manual switch box 16 A manual changeover switch 50 A premium engine oil 10W40 5L earthing kit wheelset
---	--

Achtung:

Beim Betrieb in Räumen muss zwingend für ausreichend Zu- und Abluft gesorgt werden. Zusätzlich muss sichergestellt sein, dass die Abgase über ein separates Rohr ins Freie geführt werden.

Attention:

When operating in rooms, sufficient supply and exhaust air must be provided. In addition, it must be ensured that the exhaust gases are led outside via a separate pipe.

Liefervariante kann vom Bild abweichen - Picture may differ from the original

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Technical change or errors are excepted

Dieses Datenblatt bezieht sich auf eine Standardausführung - This data sheet refers to a standard version

Durch Sonderausstattungen, können sich abweichende Werte ergeben - Due to special equipment, deviating values may occur