

**Zapfwellengenerator**  
**Tractive unit genset**  
**PZG 27-TR/C-IP45**



**Aggregat - genset**

Hersteller – Feeser Generators  
 Modell – PZG 27-TR/C-IP45  
 Rahmen und Tragegestell aus massivem Stahl pulverbeschichtet Farbe RAL 7035, Lichtgrau  
 Maße L x B x H – 81 x 60 x 100 cm  
 Gewicht – 165 kg  
 Schutzart – IP45

*manufacturer – Feeser Generators  
 model – PZG 27-TR/C-IP45  
 frame and support frame made of solid steel powder coated color RAL 7035, light gray  
 dimensions l x w x h – 81 x 60 x 100 cm  
 weight – 165 kg  
 protection class – IP45*

**Generator - generator**

Bezeichnung – MeccAlte ATO28/2 VS  
 Typ – Synchrongenerator  
 Dauerleistung PRP – 27 kVA/21,6 kW  
 Dauerstrom – 39 A  
 Spannung – 230/400 Volt 3+N  
 Frequenz – 50 Hz  
 Generatordrehzahl – 3.000 1/min  
 Spannungsregelung – Compound System  
 laufruhiges Getriebe

*name – MeccAlte ATO28/2 VS  
 type – Synchrongenerator  
 continuous output PRP – 27 kVA/21,6 kW  
 rated current – 39 A  
 voltage – 230/400 Volt 3+N  
 frequency – 50 Hz  
 rotation speed – 3.000 1/min  
 voltage control – Compound system  
 smooth running gearbox*

**Zapfwelle - tractive unit**

Zapfwellendrehzahl – 430 1/min  
 Empfohlene Leistung des Schleppers min. – 44 kW/60 PS

*take off rpm – 430 1/min  
 recommended output power of the tractor min. – 44 kW/60 PS*

**Ausstattung - Equipment**

- Digital Modul E5700 für die Anzeige von Spannung, Frequenz, Ampere und Betriebsstunden
- Spannungsüberwachungsmodul Generator (Unter – und Überspannung)
- Schutzart IP 45
- Leistungsabnahme über Steckdose:  
 1 x Steckdose CEE 63 A 400V 5-polig,  
 1 x Steckdose CEE 16 A 230V 3-polig,  
 Leitungsschutzschaltern und Fehlerstromschutzschalter
- 3-Punkt –Aufhängung für Traktorflansch
- Lieferung ohne Gelenkwelle

- digital module E5700 for the display of voltage, frequency, amperes and operating hours*
- voltage monitoring module generator (under - and overvoltage)*
- protection class IP 45*
- power consumption via socket:  
 1 x socket CEE 63 A 400V 5-pole,  
 1 x socket CEE 16 A 230V 3-pole,  
 line circuit breaker and residual current circuit breaker*
- 3-point suspension for tractor flange*
- delivery without cardan shaft*

## Auswahl Zubehör - *Selection of accessories*

Erdungsset

- *earthing kit*

**Liefervariante kann vom Bild abweichen** - *Picture may differ from the original*

**Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten** - *Technical change or errors are excepted*

**Dieses Datenblatt bezieht sich auf eine Standardausführung** - *This data sheet refers to a standard version*

**Durch Sonderausstattungen, können sich abweichende Werte ergeben** - *Due to special equipment, deviating values may occur*